

# JOINTS

Une innovation de **SOLYD**

Depuis 40 ans, SOLYD en partenariat avec les acteurs de terrain offre des **solutions innovantes et performantes** pour le raccordement domiciliaire EAU POTABLE dans le monde.

Le TF9WKF, composant de notre joint bleu, offre une étanchéité garantie dans le temps. La souplesse de la matière lui confère une bonne résilience.

Le «**ALFATER XL™**» utilisé pour la fabrication de nos joints blancs est un élastomère vulcanisé thermoplastique.

## JOINTS DE COMPTEURS EN ELASTOMERE



Joint  
blancs en  
ALFATER  
XL



Joint  
bleus en  
TF9WKF



**Ne colle pas**  
**Durée de vie importante**  
**Très forte résistance**  
**Ne se tord pas au serrage**

- JOINT EN TF9WKF
- Dureté 90 shore A (souple)
- Température d'utilisation : -40°C à +90°C
- Rupture à la traction : 700%

- JOINT EN ALFATER XL
- Dureté 40 shore D (rigide) (SAPZ5-Alfater)
- Température d'utilisation : -20°C à +100°C

## JOINTS ELASTOMERE ACS BLEUS



Durée de vie plus importante que les joints fibres (ne prend pas l'eau et ne se décompose pas, ne migre pas).

Ne colle pas la portée de joint (pas besoin de gratter la portée).

Ne se tord pas au serrage.

Très forte résistance à la traction (ne casse pas).

Matière avec certificat de conformité aux listes positives de références (Dossier 12 CLP LY 043).

## DIMENSIONS

Code article	Libellé	Dimensions en mm		
		Diam extérieur	Diam intérieur	Épaisseur
32029	Joint 12x17	14.5	9	1.8
32030	Joint 15x21	18.5	12	1.8
32032	Joint 20x27	24	15	2
32031	Joint 20x27 / 1 mm	24	15	1
32033	Joint 26x34	30	20	2
32034	Joint 33x42	38	28	3
32035	Joint 40x49	45	32	3
32036	Joint 50x60	57	42	3

## JOINTS ELASTOMERE ACS BLANCS



Résultats satisfaisants lors du contrôle organoléptique et chimique de l'eau ayant été constaté en contact avec le «**ALFATER XL™**»

Agréé contact alimentaire selon norme EC 1935 / 2004

Fabrication par injection selon norme EC 2023 / 2006

## DIMENSIONS

Code article	Libellé	Dimensions en mm		
		Diam extérieur	Diam intérieur	Épaisseur
31020	Joint 12x17	14.5	9	1.5
31021	Joint 15x21	18.5	12	1.5
31023	Joint 20x27	24	15	2
31022	Joint 20x27 /1 mm	24	15	1
31024	Joint 26x34	30	20	2
31025	Joint 33x42	38	28	3
31026	Joint 40x49	45	32	3
31027	Joint 50x60	57	42	3



## CARACTÉRISTIQUES

- ACS (joints bleus)
- Ne colle pas

## UTILISATION

- Différentes dimensions et épaisseurs selon vos besoins.

**SOLYD**  
Savoir-faire et réactivité  
pour la fluidité de vos projets