

RAPIDSET™

Creado por SOLYD

Desde hace 40 años, con la colaboración de los agentes en el terreno, SOLYD ofrece **soluciones innovadoras y eficaces** en el ámbito de la conexión doméstica de AGUA POTABLE en todo el mundo.

Nuestro nuevo soporte de contador «**RAPIDSET™**» cumple todas las exigencias de los usuarios ofreciendo una instalación rápida, funcional y de muy alta calidad.

SOPORTE DE CONTADOR INOXIDABLE BLOQUEABLE



bloqueo
en 1 clic



**El soporte de contador
bloqueable RAPIDSET™
puntos fuertes**

- Listo para colocar y rápida instalación de la conexión,
- Posición perfectamente horizontal del contador
- Trabajo facilitado para agente que realiza la lectura
- Reemplazo sencillo del contador y de toda la grifería.
- Gestión facilitada del suscriptor. Se puede bloquear la instalación en un solo clic, en:
 - Posición abierta
 - Posición condenada
 - Posición limitación de caudal

GAMA DE
SOPORTES
PARA CONTADORES
DN 15

NUESTRAS VÁLVULAS:

Están fabricadas con latón de primera calidad (CW617N)
No tienen pérdida de carga.
Son silenciosos y robustos.
Están equipados con 2 purgadores imposibles de perder de latón «Deluxe».

CON VÁLVULA EN EL EXTERIOR DEL CARRIL



Grifo bloqueable	Longitud	
	110 mm	170 mm
Macho 3/4"	36218	36216
PE 25	36202	36204
PE 32	36217	36215

CON VÁLVULA EN EL INTERIOR DEL CARRIL

Grifo bloqueable	Longitud	
	110 mm	170 mm
Macho 3/4"	38895	36219
PE 25	38957	36220
PE 32	36639	36221



PARA CONTADORES DN 15 LONGITUD 110 Y 170

Grifo bloqueable	Longitud 110 (válvula en el interior)
	Longitud 170 (válvula en el exterior)
Macho 3/4"	38895
PE 25	38957
PE 32	36639

Si no conoce la longitud del contador (110 o 170), estos modelos permiten adaptarse a ambas situaciones.

Disponibilidad de otro tipo de montaje previa solicitud.

GAMA DE SOPORTES

PARA CONTADORES
DN 20, DN 25, DN 30
y DN 40

DIÁMETRO 20 (LONGITUD 190)

Grifo bloqueable	Longitud 190
Macho 1"	37959
PE 32	37462

DIÁMETRO 25 (LONGITUD 260)

Grifo bloqueable	Longitud 260
PE 40	29497

DIÁMETRO 30 (LONGITUD 260)

Grifo bloqueable	Longitud 260
Macho 1.1/2'	38426
PE 40	38427

DIÁMETRO 40 (LONGITUD 300)

Grifo bloqueable	Longitud 300
Macho 2"	38434
PE 50	38435
PE 63	41344

El tapón «RAPIDCAP™» solo puede retirarse con la llave magnética «WHEELKEY™».

ACCESORIOS DE BLOQUEO



Capuchón RAPIDCAP™

Ref.	Denominación
35591	Para grifos CN15 y 20
38623	Para grifos CN30 y 40



Llave del encargado de las instalaciones del agua WHEELKEY™

Ref.	Denominación
35592	Para grifos CN15 y 20
38624	Para grifos CN30 y 40

INSTRUCCIONES DE USO

DEL SISTEMA
RAPIDVALVE™

RAPIDSET™

1

BLOQUEO

- Colocar el grifo en posición cerrada.
- Quitar la protección azul y el tornillo.
- Retirar la manilla del grifo.

2

BLOQUEO

- Fijar el tapón en el lugar de la manilla.

3

DESBLOQUEO

- Colocar la llave magnética en el tapón alineando la letra que aparece en el tapón.
- Retirar la llave y el tapón.

4

DESBLOQUEO

- Volver a colocar el grifo en posición cerrada.
- Volver a colocar el tornillo y la protección azul.
- Colocar el grifo en posición abierta.



CARACTERÍSTICAS RAPIDSET™

- Utilización del acero inoxidable de mejor calidad del mercado (SS304) que garantiza robustez y una perfecta anticorrosión de nuestra abrazadera,
- Abrazadera totalmente desbarbada para conseguir un acabado perfecto y evitar cualquier riesgo de corte al instalador,
- Agujeros de fijación preperforados para una instalación en todo tipo de soportes (registros enterrados, cajas murales, tubos técnicos...)

UTILIZACIÓN

- Red de abastecimiento y distribución de agua
- Temperatura mínima admisible: 0°C
- Temperatura máxima admisible: 90 °C
- Presión máxima admisible: 16 bares

SOLYD

Conocimientos técnicos y reactividad

Para la fluidez de sus proyectos

www.solyd.com - Tfno.: +33 (0)4 74 01 35 52 - Fax: +33 (0)4 74 01 37 92 - contact@solyd.com

Z.I NORD DE LA PONTCHONNIÈRE - SAVIGNY - BP 0078 - 69210 L'ARBRESLE CEDEX